

d-Copia

4513MF, 4514MF

**PRODUCTIVITÉ ET POLYVALENCE
AVEC UN IMPACT MINIMUM SUR L'ENVIRONNEMENT**

Les d-Copia 4513MF et d-Copia 4514MF sont des **systèmes multifonctions laser Noir & Blanc A4 connectables en réseau** qui travaillent à la vitesse de 45 pages par minutes, en copie comme en impression.

Economiques et **peu consommatrices d'énergie** , ces plateformes documentaires répondent parfaitement aux besoins en productivité de la plupart des groupes de travail. Elles apportent, en plus de l'impression et de la copie, la possibilité de scanner et d'envoyer des documents de plusieurs pages en choisissant parmi les **nombreuses possibilités de numérisation** , ou bien en utilisant la fonction **fax disponible en standard sur le d-Copia 4514MF** .

De nombreuses possibilités optionnelles de **connexion mobile** , de **sécurité** , de mémoire et d'alimentation papier permettront d'adapter exactement les d-Copia 4513MF et d-Copia 4514MF à vos besoins.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERAL

Type: Imprimante/copieur/scanner de table (fonction fax en standard sur le d-Copia 4514MF)
Technologie: Laser monocomposant
Vitesse d'impression/copie (recto): Jusqu'à 45 ppm A4
Vitesse d'impression/copie (recto verso): Jusqu'à 22,5 ppm A4
Processeur: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Résolution maximum: 1200 x 1200 dpi (impression), 600 x 600 dpi (scan/copie)
Tableau de bord: Ecran LCD 5 lignes rétro-éclairé avec hauts-parleurs pour les notifications de travaux
Temps de préchauffage: 16 secondes ou moins
Temps de sortie première page: imprimée 5,9 secondes ou moins
Temps de sortie première copie depuis le chargeur: 7 secondes ou moins
Temps de sortie première copie depuis la vitre d'exposition: 7 secondes ou moins
Mémoire: 1 Go en standard, Extensible jusqu'à 3 Go + SSD 32 Go ou 128 Go
Interfaces de connexion: 1 x USB haute vitesse; 1 x Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T; En option : seconde carte réseau, réseau sans fil avec ou sans Wi-Fi Direct®
Comptes utilisateurs: 100 codes départementaux
Poids: Environ 22,3 kg
Dimensions (L x P x H): 475 mm x 476 mm x 575 mm
Alimentation: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation d'énergie en impression/copie: 630 W/ 652 W
Consommation d'énergie en stand-by: 50 W
Consommation d'énergie en veille: 0,5 W
Consommation TEC: 2,24 kWh/semaine
Emissions sonores (Standards ISO 7779/ISO 9296): Impression: 54 dB(A) LpA
Stand-by: 30 dB(A) LpA
Normes de sécurité: GS, TUV, CE.
Ce produit est fabriqué par une entreprise opérant en conformité avec les standards de qualité ISO 9001 et avec les directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS.

GESTION PAPIER

Magasin papier: 500 feuilles; 60 à 120 g/m²; formats: A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisés (148 x 210 - 216 x 356 mm)
Bypass: 100 feuilles; 60 à 220 g/m²; formats: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisés (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Magasin papier optionnel (PF-3110): 500 feuilles; 60 à 120 g/m²; formats: A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisés (92 x 162 mm - 216 x 356 mm); (4 magasins optionnels max.)
Capacité papier maximum: 2600 feuilles A4 (avec 4 magasins papier additionnels)
Capacité papier en sortie: Max. 250 pages faces vers le bas
Chargeur de documents: 75 feuilles; recto verso automatique; 50 à 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisés (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Recto verso automatique: 60 à 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

IMPRIMANTE

Langages de description de page: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Systèmes d'exploitation: Tous les systèmes d'exploitation Windows courants, MAC OS X 10.8 ou supérieurs, Unix, Linux
Polices: 93 polices PCL6/KPDL3, 8 polices Windows, 1 police Bitmap, 45 sortes de polices codes-barres unidimensionnelles et une police codes-barres bidimensionnelle (PDF-417)
Impression mobile: Application Olivetti Mobile Print pour iOS et Android, Airprint®, Wi-Fi Direct® (option), Google Cloud Print
Fonctionnalités: Impression directe de PDF, Impression IPP, Impression E-mail, Impression WSD, Impression SSL, IPsec, SNMPv3

COPIEUR

Format max. de l'original: A4
Multicopie: 1 - 999
Zoom: 25 à 400% par pas de 1%
Taux de réduction / agrandissement: 7 taux de réductions et 5 taux d'agrandissement préprogrammés
Ajustement de l'image: Texte, Photo, Photo-Texte, Carte, Document imprimé
Fonctionnalités: Tri électronique, copie de pièce d'identité, fusion (2 en 1, 4 en 1), sélection automatique du magasin papier, suppression des pages vierges

SCANNER

Format original max.: A4
Résolution: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 nuances)
Vitesse: Jusqu'à 60 ipm (A4, 300 dpi, Noir & Blanc), 40 ipm (A4, 300 dpi, couleur); Recto-verso : 26 ipm (A4, 300 dpi Noir & Blanc), 17 ipm (A4, 300 dpi, couleur)
Ajustement original: Texte, Photo, Photo-Texte, Texte/trait fin, Optimisé pour OCR
Formats de fichiers: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF encrypté, PDF haute compression
Types de scan: Scan to email (SMTP) Scan to FTP over SSL, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to boîte Twain (réseau), WSD, WIA
Fonctionnalités: Scan couleur, carnet d'adresses intégré, compatible Active Directory, transfert de données cryptées, envois multiples en simultané (e-mail, fax, SMB/FTP, folder, impression), scan bannière, suppression des pages vierges

FAX (UNIQUEMENT POUR LE D-COPIA 4514MF)

Compatibilité: ITU-T Super G3
Vitesse du modem: Max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission: Moins de 3 secondes
Vitesse d'analyse: 2 secondes par page ou moins
Résolution: Normal 200 x 100 dpi, Fin 200x200 dpi, Superfin 200 x 400 dpi, Ultra-fin 400 x 400 dpi
Format original max.: A4, Legal, Bannière (915 mm max)
Méthode de compression: JBIG, MMR, MR, MH
Carnet d'adresse: 200 entrées
Transmission multiple: Jusqu'à 100 destinations
Mémoire de réception: Environ 256 pages
Fonctionnalités: Fax réseau, transmission et réception en recto-verso, transmission et réception cryptées, transmission et réception différées, envoi en nombre

CONSOMMABLES

La durée de vie moyenne du toner est conforme à la norme ISO / IEC 19798
Cartouche de toner noir (B1228): capacité jusqu'à 12.500 pages A4 (toner de démarrage jusqu'à 6.000 pages)
Kit de maintenance (B1287): jusqu'à 300.000 pages
Kit de maintenance pour chargeur de feuilles (B1144): jusqu'à 200.000 pages

OPTIONS

Magasin papier PF-3110 (B3637): 500 feuilles (4 magasins optionnels max.)
Meuble bas CB-365 L (B3687): Meuble support avec rangement, 38 cm x 41 cm x 25 cm
Meuble haut CB-360 H (B3686): Meuble support avec rangement, 38 cm x 41 cm x 51 cm
Mémoires additionnelles: 1 Go (MD3-1024 ou DDR3-1G), ou 2Go (MDDR3-2G)
Disque Dur HD-6 (B4369): SSD 32 Go Hard pour une meilleure gestion documentaire
Disque Dur HD-7 (B4844): SSD 128 Go Hard pour une meilleure gestion documentaire
Data Security Kit (E) (B5679): Kit de sécurité pour disque dur. En conformité avec la Norme ISO 15408 (Common Criteria) avec le niveau de sécurité EAL2 (d-Copia 4514MF uniquement)
IB-36 (B3406): Interface Wi-Fi® (802.11b/g/n) et Wi-Fi Direct®
IB-51 (B4933): Réseau sans fil (802.11b/g/n)
IB-50 (B4805): Carte réseau supplémentaire Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
UG-33 (B8403): Code d'activation Thin Print
Lecteurs de cartes d'authentification + Kit d'authentification (B): Compatibles avec de nombreux types de cartes/badges
Support pour lecteur de cartes (B4845): Support plastique pour incorporer le lecteur de cartes sur le tableau de bord