

d-Copia

4523MF, 4524MF

EFFICIENZA, SICUREZZA E ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

d-Copia 4523MF e d-Copia 4524MF sono le multifunzione A4 monocromatiche da **45 pagine al minuto** ideali per gruppi di lavoro dinamici di medie e grandi dimensioni, che operano anche da remoto.

I flussi di lavoro sono semplificati, anche grazie ad una interfaccia utente elegante e intuitiva, che offre un'esperienza d'uso semplice e fluida. Grazie alla possibilità di **invio multiplo simultaneo**, integrata nello scanner, viene resa più agevole la digitalizzazione e l'indirizzamento di numerosi documenti elettronici.

L'ampia connettività mobile e la sicurezza fornita dal **Data Security Kit**, già integrato in macchina ed attivabile con l'installazione di un dispositivo di storage opzionale, assicurano ottime prestazioni e affidabilità, garantendo quella flessibilità operativa che è indispensabile nella routine dell'ufficio moderno.

I componenti di lunga durata e i **contenuti consumi energetici** permettono di salvaguardare le esigenze ambientali, in un contesto di **ridotti costi di gestione**.



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Stampante/Scanner/Copiatrice da tavolo.
Fax (solo d-Copia 4524MF)
Tecnologia: Laser bianco e nero
Velocità di stampa/copia (al minuto):
fino a 45 ppm A4
Velocità di stampa/copia fronte-retro (al minuto):
fino a 22,5 ppm A4
Processore: ARM Cortex-A53 Dualcore 1.4GHz
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Pannello operatore: LCD a 21 caratteri, 5 linee
Tempo di riscaldamento: massimo 16 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,3 secondi
Tempo di uscita prima copia da DP:
massimo 6 secondi
Tempo di uscita prima copia da lastra:
massimo 7 secondi
Memoria: Standard 1,5GB; max. 3,5GB (opzionale)
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed),
1 interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN
opzionale (IEEE802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per server
di stampa opzionale interno o hard disk SSD, slot
per scheda SD opzionale
Contatore integrato: 100 codici dipartimentali
Carico di lavoro (pagine/mese): 15.000
Dimensioni (L x P x H): 475 mm x 476 mm x 575 mm
Peso: circa 22,3 kg (toner escluso)
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico in stampa/copia:
d-Copia 4523MF: 584,7 W/601,6 W;
d-Copia 4524MF: 594,1 W/606 W
Consumo energetico in modalità pronto:
d-Copia 4523MF: 54,9 W;
d-Copia 4524MF: 55,9 W
Consumo energetico a riposo:
d-Copia 4523MF: 0,5 W;
d-Copia 4524MF: 0,6 W

Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

in stampa: 54 dB(A) LpA

in stand-by: 30 dB(A) LpA

TEC (Typical Electricity Consumption): 0,61 kWh/week

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questi prodotti sono realizzati da un'azienda che opera secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm, in condizioni ambientali normali.

Bypass multiuso: 100 fogli, 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (70 x 140 mm - 216 x 356 mm), carta per banner fino a 915 mm

Cassetto standard: da 500 fogli, 60 – 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Cassetto carta opzionale PF-3110:
max. 500 fogli, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm - 216 x 356 mm) (max 4 cassette aggiuntive)

Capacità carta massima in ingresso:
2.600 fogli A4 (con cassette aggiuntive)

Alimentatore autom. di originali fronte-retro:
RADF da 75 fogli 50-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: 250 fogli a faccia in giù
Funzionalità fronte-retro standard: 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

FUNZIONE STAMPA

Velocità di stampa al minuto: fino a 45 ppm A4

Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, supporto AES, Supporto Direct Print TIFF/JPEG, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6/KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali e 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

Supporto stampa mobile: Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint®, Direct Wi-Fi® (opzionale)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete IP sec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, stampa per sistema operativo Chrome

FUNZIONE COPIA

Velocità di copiatura max.: 45 ppm A4

Formato massimo dell'originale: A4, Legal

Copia continua: 1 – 999

Zoom: 25 – 400% con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento predefiniti: 7

Riduzioni/5 Ingrandimenti

Regolazione immagine: Testo + foto, foto, testo, diagramma/mappa, documento stampato

Altre funzioni: Fascicolazione elettronica, copia carta di identità, 2 in 1, 4 in 1, selezione automatica cassette, rimozione pagina bianca

FUNZIONE SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, scansione su sistema operativo Chrome, AirPrint®

Velocità di scansione:

solo fronte: 60 ipm (300 dpi, A4, B/N), 40 ipm (300 dpi, A4, colore);

fronte-retro: 26 ipm (300 dpi, A4, B/N), 17 ipm (300 dpi, A4, colore)

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 scale di grigio

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione

Altre caratteristiche: Scansione banner, scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptati, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca

FUNZIONE FAX (SOLO D-COPIA 4524MF)

Compatibilità: Super G3

Velocità modem: massimo 33,6 kbps

Tempo di trasmissione: massimo 3 secondi

Velocità di scansione: massimo 2 secondi

Risoluzione: Normale 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Superfine 200x400 dpi, Ultrafine 400x400 dpi

Formato massimo originale: A4/Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Rubrica: 200 nominativi

Trasmissione multipla: fino a 100 destinazioni

Memoria in ricezione: 256 pagine o più

Altre caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752.

Cartuccia toner nero (B1446): fino a 12.500

pagine A4 (toner iniziale fino a 6.000 pagine)

Maintenance kit (B1449): fino a 300.000 pagine

Maintenance kit per alimentatore fogli (B1144): fino a 200.000 pagine

OPZIONI

Cassetto carta (B3928): PF-3110 da 500 fogli (max 4 cassette opzionali)

CB-365 L (B3687): Mobiletto con vano porta carta (basso) 38 cm x 41 cm x 25 cm

CB-360 H (B3686): Mobiletto con vano porta carta (alto) 38 cm x 41 cm x 51 cm

CA-3100 (B2331): Caster Kit, unità con rotelle per una maggiore stabilità. Obbligatoria quando si installano 4 cassette carta opzionali

Memoria aggiuntiva: MM-20(1GB)/MM-21(2GB), DDR3-144pin DIMM

HD-17 (B2323): Hard disk SSD 64GB

HD-18 (B2324): Hard disk SSD 256GB

HD-19 (B2325): Hard disk SSD 512GB

IB-37 (B2215): Wireless LAN (802.11b/g/n) con

Wi-Fi Direct®: 2.4-GHz e 5-GHz

IB-38 (B2216): Wireless LAN (802.11b/g/n) con

Wi-Fi Direct®: 2.4-GHz

IB-53 (B2341): Gigabit Ethernet board 10

BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-54 (B2342): Interfaccia di rete wireless

(802.11b/g/n): 2.4-GHz e 5-GHz

IB-55 (B2343): Interfaccia di rete wireless

(802.11b/g/n): 2.4-GHz

Scan Extension Kit(A) (B4498): Scansione PDF ricercabile (OCR integrato), MS Office (docx, xlsx, pptx). Necessita di HD o di scheda SD opzionale

UG-33 (B8403): Supporto ThinPrint

UG-50 (B2326): TPM (Trusted Platform Module)

USB IC-Card reader + Card Authentication

kit (B) – (B8237): Supporto per varie tipologie di autenticazione/lettura carte/badge

Card Reader Holder 10 (B4845): Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo