

d-Color

P2230

ECCELLENTI PRESTAZIONI CON GRANDE SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

La stampante laser a colori Olivetti d-Color P2230 rappresenta la soluzione ideale per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.

Oltre a essere robusta, compatta e silenziosa, si caratterizza per l'**alta affidabilità**, l'**ottima qualità di stampa**, il **costo di esercizio contenuto** e le funzionalità indispensabili per un uso quotidiano professionale.

Progettata per essere veloce e pronta all'uso, raggiunge una velocità di **30 ppm**, con tempi di uscita della prima pagina **inferiori a 6 secondi** per il **bianco e nero** e di **7 secondi** per le stampe **a colori**.

Il vassoio standard e l'unità duplex per la stampa di documenti fronte/retro permettono l'utilizzo di carta con **diversi formati e grammature fino a 220 g/m²**.

La capacità complessiva della carta raggiunge i **2.100** fogli caricabili mediante 4 cassette e il By-pass da 100 fogli.

La **conformità ai più recenti standard ambientali** è garantita da **basse emissioni di ozono**, **ridotta rumorosità**, **limitato consumo energetico** e dalla **lunga durata dei componenti**.





Compatta ed elegante



Pannello operatore LCD a 2 linee



Gestione carta flessibile

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Stampante da tavolo
Tecnologia: Laser, colore A4
Pannello di controllo: LCD 2 linee
Velocità di stampa: Fino 30 ppm A4 - Velocità in duplex 15 ppm A4
Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi (in stampa a velocità ridotta)
Tempo di riscaldamento: Circa 26 sec. o inferiore
Tempo di uscita prima pagina: Circa 6 sec. in B/N e 7 sec. a colori
Processore: ARM Cortex -A9 Dual core 1.2 GHz + ARM Cortex M3 100 MHz
Memoria: Standard 1 GB, Max 1 GB + 128 GB SSD
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n) "opzionale", 1 slot per server di stampa interno o per SD card "opzionale"
Contatore integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A) unità base: 390 x 532 x 409,5 mm
Peso unità base: Circa 28,3 kg
Alimentazione elettrica: AC 220/240 V, 50/60 Hz
Assorbimento in stampa: 466 W
Assorbimento in modalità pronto: 56 W
Assorbimento a riposo: 0,6 W
Rumorosità (secondo ISO 7779/ISO 9296): in stampa 49,5 dB (A) LpA
modalità stand by 30 db (A) LpA
Standard di sicurezza: GS, TUV, CE.

Questo prodotto è stato realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

GESTIONE CARTA

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60-220 g/m² A4,A5,A6, B5,B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); cassetto standard da 500 fogli; 60- 163 g/m²; A4,A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm).
Massima capacità carta con opzioni: 2.100 fogli A4
Modalità fronte-retro standard: 60 - 163 g/m ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacità carta in uscita: Max 250 fogli faccia in giù

FUNZIONI STAMPA

Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPD3 (Compatibile PostScript 3) , PFD Direct Print, XPS Direct Print
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi
Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 93 font (KPD3) , 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF 417) .
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

CONSUMABILI

Cartuccia toner nero capacità secondo ISO 19798 (B1282): Fino a 8.000 pagine A 4; Prima dotazione fino a 3.500 pagine A4
Cartuccia toner ciano capacità secondo ISO 19798 (B1283): Fino a 6.000 pagine A 4; Prima dotazione fino a 2.500 pagine A4
Cartuccia toner magenta capacità secondo ISO 19798 (B1284): Fino a 6.000 pagine A 4; Prima dotazione fino a 2.500 pagine A4
Cartuccia toner giallo capacità secondo ISO 19798 (B1285): Fino a 6.000 pagine A 4; Prima dotazione fino a 2.500 pagine A4
Maintenance kit (B1187): Fino a 200.000 pagine A4

OPZIONI

Cassetto carta (B3134): PF -5100 (Max 3 cassette): 500 fogli; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
HD-6 SSD (B4369): 32 GB per gestione documentale facilitata
HD-7 SSD (B4844): 128 GB per gestione documentale facilitata
Data Security kit (E) (B5679): Conforme con ISO 15408 (Common Criteria) - Protocollo di sicurezza EAL 3
UG-33 (B8403): Supporto Thin Prin
IC - Card reader + Card Authentication kit (B): Supporto per varie tipologie di identificazione
IB - 36 (B3406): Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct®
IB - 50 (B4805): Gigabit - Ethernet 10 BaseT/100 Base TX/1000 Base T
IB - 51 (B4933): Rete wireless (802.11 b/g/n) CB-
5100 H (B3136): Molettino porta carta alto . Circa 39 x 53 x 50 cm (L x P x A)
CB-5100 L (B3137): Molettino porta carta basso. Circa 39x53x37cm(LxPxA)