

d-Color

P3302

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Alimentazione	220-240 Volt, 50/60 Hz
Corrente Nominale	7,5 A
Assorbimento massimo	986 W
Assorbimento in stampa	390 W
Assorbimento in modalità sleep	0,5 W
Assorbimento in modalità ready	41 W
Assorbimento a macchina spenta	0,01 W
TEC (Typical Electricity Consumption) kWh/settimana	1,207
Assorbimento in stand-by in connessione Ethernet	0,42 W
Assorbimento in stand-by in connessione USB	0,45 W
Assorbimento in stand-by con tutte le connessioni di rete	0,46 W
Timer di commutazione dal modo stand-by in connessione	15 min
Emissione di rumore in stand-by	43 dB(A) Lwa - ISO 7999
Emissione di rumore in stampa	65,6 dB(A) Lwa - ISO 7999
Emissione di Ozono	0,15 mg/h RAL-UZ 205
Emissione di Benzene	0,01 mg/h RAL-UZ 205

Emissione di polveri sottili

1,51 mg/h RAL-UZ 205

Emissione di Stirene

0,65 mg/h RAL-UZ 205



Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale, 2/c 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com

Copyright © 2021 Olivetti Tutti i diritti riservati
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo documento
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso
in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura,
registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore