

# PG

## L2540

### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Alimentazione	220-240 Volt, 50/60 Hz
Corrente Nominale	4,2 A
Assorbimento massimo	974 W
Assorbimento in stampa	620 W
Assorbimento in modalità sleep	0,8 W
Assorbimento in modalità power saving	8,0 W
Assorbimento a macchina spenta	0,1 W
TEC (Typical Electricity Consumption) kWh/settimana	1.1596
Assorbimento in stand-by in connessione Ethernet	0,8 W
Assorbimento in stand-by in connessione USB	1,4 W
Assorbimento in stand-by in connessione Wireless	1,4 W
Assorbimento in stand-by con tutte le connessioni di rete	1,6 W
Timer di commutazione dal modo stand-by in connessione	1 min
Emissione di rumore in stand-by	non misurabile
Emissione di rumore in stampa	64,3 dB(A) Lwad RAL UZ 122 - ISO7779/ISO 9296 RAL-UZ 171
Emissione di Ozono	inferiore ai limiti misurabili RAL-UZ 171

---

Emissione di Benzene	inferiore ai limiti misurabili RAL-UZ 171
Emissione di polveri sottili	0,26 mg/h RAL-UZ 171
Emissione di Stirene	inferiore ai limiti misurabili RAL-UZ 171
Emissione di TVOC	1,9 mg/h RAL-UZ 171

---



Olivetti S.p.A.  
Strada Monte Navale, 2/c 10015 IVREA (TO) Italy  
[www.olivetti.com](http://www.olivetti.com)

Copyright © 2021 Olivetti Tutti i diritti riservati  
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo documento  
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso  
in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura,  
registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore