

PG

L2540 plus

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Alimentazione	220-240 Volt, 50/60 Hz
Corrente Nominale	4,2 A
Assorbimento massimo	974 W
Assorbimento in stampa	620 W
Assorbimento in modalità sleep	0,8 W
Assorbimento in modalità power saving	8,0 W
Assorbimento a macchina spenta	0,1 W
TEC (Typical Electricity Consumption) kWh/settimana	1.1596
Assorbimento in stand-by in connessione Ethernet	0,8 W
Assorbimento in stand-by in connessione USB	1,4 W
Assorbimento in stand-by in connessione Wireless	1,4 W
Assorbimento in stand-by con tutte le connessioni di rete	1,6 W
Timer di commutazione dal modo stand-by in connessione	1 min
Emissione di rumore in stand-by	non misurabile
Emissione di rumore in stampa	64,3 dB(A) Lwad RAL UZ 122 - ISO7779/ISO 9296 RAL-UZ 171
Emissione di Ozono	inferiore ai limiti misurabili RAL-UZ 171

Emissione di Benzene	inferiore ai limiti misurabili RAL- UZ 171
Emissione di polveri sottili	0,26 mg/h RAL-UZ 171
Emissione di Stirene	inferiore ai limiti misurabili RAL- UZ 171
Emissione di TVOC	1,9 mg/h RAL-UZ 171



Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale, 2/c 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com

Copyright © 2021 Olivetti Tutti i diritti riservati
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo documento
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso
in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura,
registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore