

PG

L2645

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Alimentazione	220-240 Volt, 50/60 Hz
Corrente Nominale	5,4 A
Assorbimento massimo	1218 W
Assorbimento in stampa	594 W
Assorbimento in modalità sleep	0,5 W
Assorbimento in modalità ready	10 W
Assorbimento a macchina spenta	0,08 W
TEC (Typical Electricity Consumption) kWh/settimana	0,58
Assorbimento in stand-by in connessione Ethernet	0,6 W
Assorbimento in stand-by in connessione USB	0,6 W
Assorbimento in stand-by con tutte le connessioni di rete	0,7 W
Timer di commutazione dal modo stand-by in connessione	1 min
Emissione di rumore in stand-by	non rilevabile
Emissione di rumore in stampa	69,3 dB(A) Lwa - ISO 7999 RAL-UZ 205
Emissione di Ozono	non rilevabile mg/h RAL-UZ 205

Emissione di Benzene	0,003 mg/h RAL-UZ 205
Emissione di polveri sottili	0,37 mg/h RAL-UZ 205
Emissione di Stirene	0,07 mg/h RAL-UZ 205
Emissione di TVOC	5,32 mg/h RAL - UZ 205



Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale, 2/c 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com

Copyright © 2021 Olivetti Tutti i diritti riservati
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo documento
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso
in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura,
registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore